

Project: Onderzetters

Ontwerp en realisatie: Elly Buiten

“Hou nog even vol!”

In deze tijd waarin we relatief veel thuis zitten is het leuk om iemand te verrassen met deze leuke onderzetter.

De basispatronen onderzetter worden als volgt geborduurd:

U begint met het spannen van de wateroplosbare vlieseline in uw borduurring.

1e kleurgebied borduren op de wateroplosbare vlieseline in de kleur van de contour van het patroon.

Hierna de fast2fuse en het lapje stof voor de onderzetter als een sandwich erop leggen en door middel van het borduren van het 2e kleurgebied aan elkaar vastmaken.

Het stukje fast2fuse iets kleiner knippen dan de onderdelen van de onderzetter.

Het 3e kleurgebied vormt de invulling van de onderzetter. Nu aan de achterkant een lapje stof plaatsen ter afwerking van de onderzetter.

Met het borduren van het 4e kleurgebied ligt ook dit lapje vast. Nu de overtollige stof langs de contour aan de voor- en achterkant van uw borduurwerk afknippen. Hiervoor het borduurwerk in de borduurring laten zitten en de borduurring voorzichtig van de machine halen. Nu de overtollige stof afknippen en de borduurring terugplaatsen aan de borduurmachine. Het 5e kleurgebied wordt gevormd door een smalle zigzagsteek. Na het borduren van dit kleurgebied kunt u eventuele rafels nog afknippen. Hierna het 6e kleurgebied borduren. Dit kleurgebied wordt gevormd door een brede zigzagsteek met een motiefsteek ter afwerking van uw applicatiepatroon.

Na het borduren voorzichtig de onderzetter uit de wateroplosbare vlieseline drukken.

Snijplotter:

Open het gewenste snijpatroon in je software. Zet het snijpatroon over naar de snijplotter. Plak de gewenste kleur flexfolie op de snijmat. Maak een testsnede en snijd het snijpatroon uit. Pel met een pelhaak het overtollige flexfolie weg.

Plaats het gepelde snijpatroon op de onderzetter en pers de flexfolie met het strijkijzer of de pers vast.

Deze onderzetter past precies in een C6 envelop.

Veel maak en geef plezier!